

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : CARTER SY 220 Bladzijde : 1/5
VIB Nr. :30694-32 Versie :1.00 Wijziging d.d. :2004-03-23

ETIKET PRODUCT

ETIKETTERING (gebruikelijk of EG): Niet van toepassing
R-zinnen : niets
S-zinnen : niets
ETIKETTERING TRANSPORT: Niet van toepassing.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Naam van het product : CARTER SY 220
Onderdeelnummer : 00Y
Commerciële toepassing : Smeermiddel voor tandwielen
Leverancier : TOTAL Belgium
Handelsstraat 93 Rue du Commerce
B-1040 BRUSSEL - BRUXELLES
BELGIE
Telefoon: ++32 (0)2 288 99 33
Fax: ++32 (0)2 288 32 60
Alarmnummer : * Belgie
sa TOTAL BELGIUM nv : +32 (0) 16.271.261
NVIC (National Vergiftiging Informatie Centrum) : Antigif centrum Tel: + 32 (0) 70.245.245
Centrum voor zware brandwond behandeling : Brandwondencentrum Brussel : 02/2686200, Brandwondencentrum Antwerpen : 03/2177595, Brandwondencentrum Gent : 09/2403490, Brandwondencentrum Leuven : 016/348750, Brandwondencentrum Wallonië : 071/448000.

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Risico's voor de gezondheid : Onder normale gebruiksomstandigheden levert dit product geen vergiftigingsgevaar op.
Invloed op de omgeving : Het product niet in het milieu storten.
Fysische en chemische risico's : Bij normaal gebruik is er geen bijzonder brand- of ontploffingsgevaar.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

PREPARAAT

Chemische aard : Produkt op basis van polyoxyalkylene glycolen.

voor de gezondheid gevaarlijke stoffen	EG Nr.	CAS Nr.	Inhoud	Symbo(o)l(en)	R-zinnen
Ester de l'acide, 3.5-bis(1.1-diméthyl-éthyl)-4-hydroxy-alkyl, benzopropanoïque		125643-61-0	<1,5 %	-	R-51/53
Alkylamine fosfaten		80939-62-4	<0,3 %	-	R-36/38, 51/53

Zie sectie 16 voor verklaringen van R-zinnen :

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

BIJ ERNSTIGE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN, ONMIDDELLIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : CARTER SY 220 Bladzijde : 2/5
VIB Nr. :30694-32 Versie :1.00 Wijziging d.d. :2004-03-23

Inademing :	Het inademen van rook, dampen of aerosols kan een zwakke irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Breng slachtoffer naar frisse lucht en laten rusten.
Inslikken :	Niets te drinken geven. Niet laten braken om het risico te voorkomen dat het product in de luchtwegen terecht komt. Mogelijk gevaar voor overgeven en diarree.
Contact met huid :	Onmiddellijk alle besmette en bespatte kleding uitdoen. Wassen met ruim water en zeep.
Contact met de ogen :	Onmiddellijk en gedurende tenminste 15 minuten met ruim water wassen, waarbij de oogleden worden opengesperd.
Inademing :	Als wordt vermoed dat het product in de longen terecht is gekomen (bijv. tijdens het braken), met spoed naar ziekenhuis overbrengen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

zie rubriek 9.

Brandblusmiddelen :	- geëigende middelen: koolzuur (CO ₂), droge chemicaliën, schuim. - niet te gebruiken : gebruik nooit een waterstraal dit kan het vuur verspreiden.
Specifieke risico's :	Bij onvolledige verbranding en pyrolyse kunnen min of meer giftige gassen ontstaan, zoals CO, CO ₂ , diverse koolwaterstoffen, ZWAVELOXYDEN, aldehyden, enz. alsmede roet. Inademing hiervan is zeer gevaarlijk.
Veiligheidsmaatregelen bij brand :	Het dragen van een goed isolerend ademhalingstoestel is verplicht vanwege de grote hoeveelheid rook en gevaarlijke gassen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

verwijzen naar de rubrieken 8 en 13

Maatregelen na morsen / lekkage :	- op de grond Lekkages kunnen de coating op de vloer aantasten en gladheid veroorzaken. Voorkom lekkages van het materiaal naar afvoersystemen en riolering. Verzamelen en opnemen met fysische middelen (oppompen, afschuimen, etc.). Het uitvloeien stoppen en terugwinnen d.m.v. zand of enig ander inert absorberend materiaal - op het water Drijvende absorptiemiddelen en vervolgens bijeenbrengen en verwijderen met mechanische middelen. Indien het materiaal in een waterstroom of riolering terecht gekomen is, dienen de verantwoordelijken te worden gewaarschuwd.
-----------------------------------	--

7. HANTERING EN OPSLAG

HANTERING :

Voorkoming van blootstelling van de werknemers :	Zorg voor voldoende ventilatie bij risico van damp, rook of aerosol. Neem alle maatregelen om risico's zo veel mogelijk te beperken; in het bijzonder voor gebruikte en in gebruik zijnde producten. Houdt brandbare materialen uit de buurt; bewaar het product niet in de buurt van etenswaren en dranken.
Voorkomen van brand en explosies :	Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten. Lappen die doordrenkt zijn met het product, papier of materialen die gebruikt zijn voor het absorberen van het uitgevloeide product, zijn brandgevaarlijk. Zorg ervoor dat er geen opeenhoping ontstaat. Verwijder ze onmiddellijk na gebruik en neem de veiligheid in acht.

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : CARTER SY 220 Bladzijde : 3/5
VIB Nr. :30694-32 Versie :1.00 Wijziging d.d. :2004-03-23

Voorzorgsmaatregelen :	Vermijd elektrostatische oplading. De installatie is zo ontwerpen dat wegsplattende olie (bijvoorbeeld door breken van aansluitingen) niet in aanraking kan komen met hete metalen delen of elektrische contacten.
OPSLAG :	
Technische maatregelen :	De installatie moet zo worden ontworpen dat het product niet op de grond of in het water kan komen.
Opslagvoorschriften :	Opslag bij omgevingstemperatuur, beschermd tegen water, vocht en onwillekeurig welke ontstekingsbron. In goed gesloten verpakking bewaren. . Te vermijden Opslag in weer en wind.
Stoffen die niet samengaan :	Gevaarlijke reactie mogelijk met sterke oxydatiemiddelen
Verpakkingsmaterialen :	Aanbevolen : Gebruik uitsluitend opslagtanks en toebehoren, bestand tegen water en glycol. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Zo niet; breng dan zonodig de informatie van het etiket over naar de nieuwe verpakking

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen :	Gebruik het product in een goed geventileerde atmosfeer. Indien in een gesloten ruimte wordt gewerkt zal een goede ventilatie nodig zijn, of een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.
Handbescherming :	Glycolenbestendige handschoenen. Aanbevolen stof: nitril , neopreen.
Oogbescherming :	Beschermingsbril bij risico van spatten.
Huidbescherming (andere lichaamsdelen dan de handen) :	Naargelang van de noodzaak: een gezichtsmasker, hoge schoenen, kleren die ondoordringbaar zijn voor het product, veiligheidsschoenen (behandeling van vaten). Draag geen ring, armbandhorloge of iets gelijkaardigs dat het product kan vasthouden en een huidreactie kan veroorzaken.
Hygiënische werkvoorschriften :	Voorkom langdurig en regelmatig contact met de huid; vooral met in gebruik zijnde of gebruikte producten. Na aanraking met de huid, wassen met ruim water en zeep. Gebruik geen afbijtmiddel, oplosmiddel of brandstof. Na aanraking met de huid onmiddellijk alle besmette en bespatte kleding uitdoen. Handen niet afvegen met gebruikte vossen. Geen met producten doordrenkte vossen in de zakken van werkkledij steken. Niet eten, drinken, of roken in de werkplaats.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Verschijningsvorm :	Vloeistof
Kleur :	Amber
Reuk :	Typisch.
Dichtheid/soortelijke massa :	1004 kg/m ³ Temperatuur (°C) 15
Vlampunt :	> 210 ° C (ASTM D 92)
Zelfontbrandingstemperatuur :	> 250 ° C (ASTM E 659)

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : CARTER SY 220 Bladzijde : 4/5
VIB Nr. :30694-32 Versie :1.00 Wijziging d.d. :2004-03-23

Commentaar over de zelfontbrandingstemperaturen : Deze waarde kan aanzienlijk worden verlaagd onder bijzondere omstandigheden (langzame oxydatie op sterk verdeeld medium..)
- vloeipunt: < -24 °C (ASTM D 97)

Oplosbaarheid : - in water: Gedeeltelijk oplosbaar.
Oplosbaar in een groot aantal gangbare oplosmiddelen.

Delingscoëfficiënt (log Pow) : Log Pow > 6
Temperatuur (°C) 20

Viscositeit : 220 mm²/s
Temperatuur (°C) 40

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Product is stabiel bij normale temperaturen voor opslag, hantering en gebruik.

Te vermijden condities : Warmtebronnen (temperaturen boven het vlampunt), vonken, ontstekingsbronnen, vlammen, elektrostatische oplading.

Te vermijden materialen : Contact met sterke oxydatiemiddelen vermijden.

Gevaarlijke afbraakproducten : Bij onvolledige verbranding en pyrolyse kunnen min of meer giftige gassen ontstaan zoals CO, CO₂, diverse koolwaterstoffen, aldehyden, enz. alsmede roet.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

ACUTE TOXICITEIT/ACHTERGRONDEFFECT :

Inademing, commentaar : Risico's bij normaal gebruik niet waarschijnlijk.
Het inademen van aerosols kan een zwakke irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Contact met huid, commentaar : Risico's bij normaal gebruik niet waarschijnlijk.

Inslikken, commentaar : Er zijn geen belangrijke effecten geconstateerd na het inslikken van kleine hoeveelheden. Na het inslikken van grote hoeveelheden: hevige pijn, diarree, ...

CHRONISCHE TOXICITEIT OF TOXICITEIT OP LANGE TERMIJN :

Contact met huid : Bij langdurige en herhaalde blootstelling of bij contact met besmette kleding kunnen er karakteristieke huidbeschadigingen optreden (uitslag).

Gevoeligheid : Voor zover ons bekend, veroorzaakt het product geen verhoogde gevoeligheid.

12. MILIEU-INFORMATIE

Commentaar over de milieuvriendelijkheid (schadelijke invloed op het milieu) :
Afwezigheid van experimentele gegevens over het eindproduct.
Voor waterorganismen wordt het weinig gevaarlijk geacht.
Geen gegevens beschikbaar voor gebruikte product.

Mobiliteit :
- lucht:
Er is een weinig verlies door verdamping.
- bodem:
De fysische / chemische eigenschappen in aanmerking genomen verspreidt het product zich over het algemeen weinig in de bodem
- water:
Gedeeltelijk oplosbaar.

Persistentie en afbreekbaarheid : Afwezigheid van experimentele gegevens over het afgewerkt product.
Het product is intrinsiek biologisch afbreekbaar.

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : CARTER SY 220 Bladzijde : 5/5
VIB Nr. :30694-32 Versie :1.00 Wijziging d.d. :2004-03-23

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : Op een veilige manier verwijderen, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
Verwijderde product hetzij door een erkende ophaler afgehaald, hetzij door een erkende installatie geregenereerd of verbrand worden.

Verwijdering van de besmette verpakking : Vernietigen op een veilige manier in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Baan (ADR) / spoorweg (RID) :

Klasse : Geen beperking voor het vervoer.

Vervoer te water (ADNR) :

Maritiem (IMO-IMDG) :

Lucht (IATA/ICAO) :

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Niet van toepassing.

R-zinnen : niets

S-zinnen : niets

EG-richtlijnen : Directieve gevaarlijke producten 1999/45/EG gewijzigd door directieve 2001/60/EG

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit blad is in overeenstemming met de standaards van de directieven 91/155/EEG, 93/112/EEG, en artikel 14 van de directieve 1999/45/EG.

Uitleg met betrekking tot de R-zinnen, deel 2 : R-51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R-36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.

*Herzieningsdatum: 2004-03-23

* Herziene informatie sinds de vorige versie van het Veiligheidsinformatieblad :

Veiligheidsinformatieblad Nr. : p181-0000403-43

Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde.